

Status

System

Drucken

Netzwerk

Geräteinformation

Papier-Setup

Druckqualität

Druckdichte

Papiersorten

Erweiterte Druckmodi

System-Setup

Service

Produktsicherheit

Geräteinformation

Material kaufen

Support

Gerätebeschreibung:

HP Color LaserJet CP5225dn

Postennummer:

Ihr Firmenname:

FabLab Zurich

Ansprechpartner:

Übernehmen

Abbrechen

Status

System

Drucken

Netzwerk

Geräteinformation

Papier-Setup

Druckqualität

Druckdichte

Papiersorten

Erweiterte Druckmodi

System-Setup

Service

Produktsicherheit

Papier-Setup

Material kaufen

Support

Standardpapierformat:

A4

Standardpapiersorte:

Normal

Manuelle Zufuhr:

Aus

Duplex:

Aus

Binden:

Lange Kante

Format Fach 1:

Jedes Format

Sorte Fach 1:

Jede Sorte

Format Fach 2:

A3

Sorte Fach 2:

Jede Sorte

Format Fach 3:

A4

Sorte Fach 3:

Jede Sorte

Aktion Papier leer

Unbegrenzt warten

Zeit und Aktion angeben

Zeit nach Pap. leer:

180 Sekunden (0 - 3600)

Aktion Papier leer:

Überschreiten

Übernehmen

Abbrechen

Status

System

Drucken

Netzwerk

Geräteinformation

Papier-Setup

Druckqualität

Druckdichte

Papiersorten

Erweiterte Druckmodi

System-Setup

Service

Produktsicherheit

Druckqualität

Material kaufen

Support

Farbkalibrierung

Kalibrierung bei Einsch.:

15 Minuten ▾

Kalibrierungszeit:

48 Stunden ▾

Jetzt kalibrieren:

Übernehmen

Abbrechen

Status

System

Drucken

Netzwerk

Geräteinformation

Papier-Setup

Druckqualität

Druckdichte

Papiersorten

Erweiterte Druckmodi

System-Setup

Service

Produktsicherheit

System-Setup

Material kaufen

Support

Staubeseitigung:

Auto ▾

Auto fortsetzen:

Aus ▾

E/A-Timeout:

120 Sekunden (5 - 7200)

Stdb-Zeit:

1 Stunde ▾

Aut. abschalt:

4 Stunden ▾

Ben.-def. Untergrenze für Schwarz:

5 % (1 - 100)

Ben.-def. Untergrenze für Cyan:

5 % (1 - 100)

Ben.-def. Untergrenze Magenta:

5 % (1 - 100)

Ben.-def. Untergrenze für Gelb:

5 % (1 - 100)

Sprache:

Warnung: Wenn Sie eine neue Sprache auswählen und auf 'Übernehmen' klicken, wird das Produkt aus- und dann wieder eingeschaltet. Sobald das Gerät bereit ist, müssen Sie diese Seite aktualisieren, um die Änderungen anzuzeigen.

Deutsch ▾

Übernehmen

Abbrechen

Status

System

Drucken

Netzwerk

Netzwerkübersicht

IPv4-Konfiguration

IPv6-Konfiguration

Netzwerkzeichnung

Erweitert

SNMP

IPv4-Konfiguration

Material kaufen

Support

IPv4 aktiviert

IP konfiguriert durch: DHCP

Hostname: fablaserdrucker Eingestellt durch: Manuell

Domänenname: <nicht eingestellt>

Warnung: Änderungen dieser Einstellungen führen zu einem Verlust an Verbindungsmöglichkeiten mit dem Gerät.

Automatisch

Manuell

DHCP

BOOTP

AUTOIP

IP-Adresse: . . .

Teilnetzmaske:

Std.-Gateway: . . .

WINS-Server: . . .

DNS-Adresskonfiguration

Bevorzugte DNS-Adresse: . . .

Alternative DNS-Adresse: . . .

Status

System

Drucken

Netzwerk

Netzwerkübersicht

IPv4-Konfiguration

IPv6-Konfiguration

Netzwerkzeichnung

Erweitert

SNMP

SNMP

Achtung: Geänderte Einstellungen können die Netzwerkfunktion beeinträchtigen.

- SNMP-Lese-Schreib-Zugriff aktivieren
- Schreibgeschützten SNMP-Zugriff aktivieren (verwendet 'public' als Get-Community-Namen)
- SNMP deaktivieren

Community-Name von Set:

Ersetzt 'public'

Community-Namen von Set bestätigen:

Community-Name von Get:

Community-Namen von Get bestätigen:

SNMP-Standard-Get-Community-Namen 'public' deaktivieren

Status

System

Drucken

Netzwerk

Netzwerkübersicht
IPv4-Konfiguration
IPv6-Konfiguration
Netzwerkkenzeichnung

Erweitert

SNMP

Erweitert

Warnung: Änderungen dieser Einstellungen führen zu einem Verlust an Verbindungsmöglichkeiten mit dem Gerät.

Aktivierte Funktionen

- SLP
- LPD-Druck
- IP-Adresse anzeigen

- LLMNR
- DHCPv6

- IPv4
- IPv6
- Bonjour
- WS-Discovery

Status

System

Drucken

Netzwerk

- Netzwerkübersicht
- IPv4-Konfiguration
- IPv6-Konfiguration
- Netzwerkzeichnung
- Erweitert
- SNMP

Netzwerkzeichnung

Warnung: Änderungen dieser Einstellungen führen zu einem Verlust an Verbindungsmöglichkeiten mit dem Gerät.

Aktuelle Einstellungen

Hostname: Eingestellt durch: Manuell
Domänenname (IPv4/IPv6): Eingestellt durch: Manuell
Domänenname (nur IPv6):
Bonjour-Dienstname:
Bonjour-Domänenname: Deaktiviert

Optionen für die Hostnamen-Priorität

- BOOTP, manuellen oder standardmäßig bereitgest. Hostnamen verw.
- Von DHCPv4 bereitgestellten Hostnamen verwenden.
- Von DHCPv6 bereitgestellten Hostnamen verwenden.

Verfügbare Hostnamen/Domännennamen (nur Information)

Standard-Hostname:	NPIC06376
Von BOOTP/DHCPv4 bereitgestellten Hostnamen verwenden:	<nicht eingestellt>
Von BOOTP/DHCPv4 bereitgestellten Domännennamen verwenden:	<nicht eingestellt>
Von DHCPv6 bereitgestellten Hostnamen verwenden:	<nicht eingestellt>
Von DHCPv6 bereitgestellten Domännennamen verwenden:	<nicht eingestellt>

Alle Host- und Domännennameneinstellungen auf ihre werkseitigen Standardwerte zurücksetzen.

Status

System

Drucken

Netzwerk

[Netzwerkübersicht](#)

[IPv4-Konfiguration](#)

[IPv6-Konfiguration](#)

[Netzwerkzeichnung](#)


[Erweitert](#)

[SNMP](#)

IPv6-Konfiguration

[Material kaufen](#)

[Support](#)

 IPv6 deaktiviert

Hostname:

fablaserdrucker

Eingestellt durch: Manuell

Domänenname:

<nicht eingestellt>

IPv6-Adressen

Konfig. durch

IPv6-Adresse

Präfixlänge

Bevorzugte Lebensdauer*

Gültige Lebensdauer*

* Format für die Lebensdauer ist Tage:Stunden:Minuten